

СМ $\frac{79}{91}$

201-15
1384

П. Сергіевскій.

СВѢДѢНІЯ

о бѣлорусскихъ крестьянскихъ постройкахъ,

СОБРАННЫЯ ЛѢТОМЪ 1903 г.

въ деревняхъ Молодечненской волости, Виленскаго уѣзда,
Виленской губерніи.

№ 7. Водки. 95/11

В И Л Ъ Н А,

1907.



С В Ъ Д Ъ Н І Я

о бѣлорусскихъ крестьянскихъ постройкахъ,

собранныя лѣтомъ 1903 г.

въ деревняхъ Молодечненской волости, Вилейскаго уѣзда,
Виленской губерніи.



Крестьянское населеніе названныхъ деревень состоитъ изъ бѣлоруссовъ.

Принадлежація имъ постройки, жилия и хозяйственныя, подходятъ, въ большинствѣ, подъ одинъ общій типъ, отличающійся лишь размѣрами и обстановкою, въ зависимости отъ степени зажиточности владѣльцевъ.

Равнымъ образомъ и мѣсто расположенія отдѣльныхъ построекъ подходитъ подъ одинъ обычный планъ.

Всѣ постройки деревянные, одноэтажныя.

Жилое строеніе, или какъ выражаются мѣстные бѣлоруссы „жильное мѣсто“, называется „хата“. Она состоитъ обыкновенно изъ одной комнаты, служащей для жилья, а вмѣстѣ съ симъ кухней и столовой. Къ хатѣ тѣсно примыкаютъ въ одну прямую линію „сѣни“, или „сѣнцы“ (если меньше размѣромъ) — въ родѣ передней, служащей вмѣстѣ съ тѣмъ и складомъ, „варивня“ или „истопка“ — хозяйственный погребъ для хранения огородныхъ овощей и хозяйственныхъ принадлежностей и „стайня“ — конюшня, въ другихъ случаяхъ „хлѣвъ“.

Въ послѣднее время нѣкоторые крестьяне устраиваютъ подъ хатой погребъ — „склепъ“, при наличности котораго отсутствуетъ уже варивня. Склепъ выкладывается внутри кирпичемъ или камнемъ и устраивается со сводомъ. Въ него ведетъ лѣстница кир-

Печатано по распоряженію Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго
Генераль-Губернатора.



2011143914

пичная или деревянная изъ сѣней. Въ фундаментѣ хаты продѣлывается въ склепѣ небольшое окно, называемое „душникъ“, служащее для ссыпки картофеля, для вентиляціи и прохода свѣта.

Хата, сѣни и варивня сообщаются между собою внутренними дверьми.

Большею частью, „хата“ и „сѣни“ крыты одною общою крышею, а „варивня“ и „стайня“ другою, но у нѣкоторыхъ хозяевъ всѣ 4 означенныя строенія находятся подъ одною крышею; встрѣчаются и другія комбинаціи.

Поименованныя строенія расположены съ одной стороны „двора“, съ другой стороны котораго въ послѣдовательномъ порядкѣ, тѣсно примыкая другъ къ другу въ одну прямую линію, находятся „хлѣвы“ разныхъ наименованій („хлѣвъ“ — помѣщеніе для коровъ, „свинарникъ“ — для свиней, „овчарникъ“ или „овчарня“ — для овецъ), затѣмъ „свиранъ“ (амбаръ) и навѣсъ — „навѣтка“ для склада дровъ и хозяйственныхъ принадлежностей, какъ то: телѣгъ, саней, боронъ, сохъ и т. п. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, если поименованныя строенія, расположенныя съ другой стороны „двора“, не помѣщаются въ одну прямую линію, то нѣкоторыя расположены подъ прямымъ угломъ въ 3-ю сторону „двора“ къ улицѣ, или къ противоположной сторонѣ. „Хлѣвы“ большею частью крыты одною общою крышею. „Свиранъ“ всегда крытъ отдѣльною.

Итакъ „дворъ“ бѣлорусса крестьянина окаймляется съ двухъ противоположныхъ сторонъ — направо и налево, входя съ улицы или дороги, двумя рядами построекъ. Улица или дорога отдѣляется отъ двора широкими воротами съ калиткой или низкими воротами и заборомъ.

Съ четвертой стороны „дворъ“ обнесенъ оградой съ низкими воротами, черезъ которыя проникаютъ въ другой дворъ, называемый „гумнице“ или „гумно.“ На немъ расположены гумно — „токъ“ и сѣноваль — „пуна.“ У болѣе зажиточныхъ крестьянъ

кромѣ того — особая пристройка при гумнѣ съ механизмомъ, приводящимъ въ движеніе молотилку.

На второмъ дворѣ, называемомъ „гумнице“, крестьяне временно складываютъ разные предметы: камень, приготовленный для надобностей хозяйства, бревна отъ разобранный старой хаты и т. п. Въ свободномъ углу гумница крестьяне, занимающіеся пчеловодствомъ, устраиваютъ пасѣку, иногда разводятъ садикъ.

Гумнице частью обнесено расположенными на немъ строениями, частью заборомъ.

Въ 4-ой сторонѣ гумница, параллельной линіи, отдѣляющей его отъ „двора“, имѣются выходныя ворота въ поле.

Болѣе состоятельные крестьяне имѣютъ баню, которая обыкновенно строится въ полѣ, въ сторонѣ отъ гумница. Ею пользуются и сосѣди односельцы, менѣе зажиточные, за извѣстныя услуги.

Крестьянскія постройки складываются изъ круглыхъ бревенъ и вяжутся въ обыкновенные углы въ квадратъ. Крыши покрываются почти исключительно соломой, въ рѣдкихъ случаяхъ драницами.

Двери въ постройкахъ досчатая, часто на желѣзныхъ завѣсахъ и крючьяхъ съ скобкою и пробоями. Этотъ способъ укрѣпленія дверей называется „на крюкахъ“ и примѣняется обыкновенно въ хатѣ, варивнѣ, амбарѣ, иногда въ гумнѣ у болѣе зажиточныхъ крестьянъ. Существующій другой способъ укрѣпленія дверей въ хлѣвахъ, сѣновалахъ, дровяныхъ складахъ, иногда гумнахъ называется „на петникѣ“ и заключается въ томъ, что дверь укрѣплена съ одной стороны (а если она двустворчатая, то каждая половина двери) къ столбику — „стоупецъ“, вращающемуся въ выемкѣ, сдѣланной въ прочномъ столбѣ — „шуло“ у края отверстія двери и впущенному обоими концами въ сдѣланную въ томъ же столбѣ углубленія. При отсутствіи послѣднихъ, въ случаѣ если столбъ не достаточно проченъ для пробитія

углублений, столбикъ прикрѣпляется обоими концами къ „шулу“, при посредствѣ полукруглыхъ желѣзныхъ обручей, называемыхъ „шинами“.

Въ жилыхъ помѣщеніяхъ печи устраиваются съ трубами; въ рѣдкихъ только случаяхъ замѣчаются курныя хаты, но даже и въ нихъ дымъ отводится черезъ особый рукавъ въ „сѣни“.

Оконъ въ хатѣ обыкновенно бываетъ 3 или 4; окна небольшие ($\frac{3}{4}$ арш. \times $\frac{1}{2}$ арш.); чаще выходятъ въ сторону двора и не имѣютъ украшеній. Въ новѣйшихъ хатахъ окна выводятся въ сторону улицы (или дороги).

Фундаментъ обыкновенно подводится только подъ жилымъ помѣщеніемъ— „хатой“, другія же строенія возводятся прямо на землѣ, иногда подъ ними подкладывается рядъ небольшихъ камней. Амбаръ ставится на ровный рядъ большихъ камней для устраненія сырости и гніенія пола и нижнихъ вѣнцовъ сруба.

Потолки устраиваются въ хатѣ и овчарнѣ, въ другихъ же строеніяхъ въ рѣдкихъ случаяхъ.

Изложенныя свѣдѣнія рисуютъ общій типъ бѣлорусскихъ крестьянскихъ построекъ и обычный планъ расположенія ихъ въ крестьянскомъ дворѣ.

Ниже приводятся подробныя свѣдѣнія, относящіяся къ отдельнымъ, особо описаннымъ, крестьянскимъ дворамъ.



**Описаніе построекъ крестьянскаго двора въ деревнѣ
Адамовичи, Молодечненской волости, Вилейскаго уѣзда,
Виленской губерніи**

Входя съ улицы на лѣво (на западной границѣ) расположены 4 постройки, тѣсно примыкающія одна къ другой въ прямую линію. Собственно, на первомъ планѣ со стороны улицы возведена еще одна постройка—навѣсъ, но лишь временно, о значеніи которой будетъ сказано ниже.

Первая постройка, служащая для жилья, называется „хатой“. Сложена она изъ неотесанныхъ бревень— „кругляковъ“, ничѣмъ не обшита; достаточно тепла и въ холодное время, почему на зиму ничѣмъ не обкладывается. „Хата“ построена на фундаментѣ— „подмурокъ“, сложенномъ изъ камня. Входная дверь находится въ смежной постройкѣ— „сѣняхъ“, съ которой „хата“ сообщается внутренними дверьми. На востокъ (съ длинной стороны „хаты“) и на югъ (со стороны щита) выходятъ по два окна „акна“. Особыхъ названій они не носятъ, рѣшетокъ, ставней и запоровъ не имѣютъ. Изъ числа этихъ оконъ два съ двустворчатыми рамами— „на двѣ хфортки“, въ двухъ же остальныхъ простыхъ рамы, прибитыя къ стѣнамъ. Три окна, изъ нихъ 2 двустворчатыхъ, имѣютъ размѣры 1 арш. въ длину и 14 вер. въ ширину; 4-ое окно—9 вер. \times 12 вер. Неодинаковость размѣровъ оконъ и ихъ системы случайнаго характера. Рамы, въ которыя укрѣпляются окна называются „шупляды“; промежутокъ между шуплядой и стѣной— „пазъ“ забивается мохомъ или паклей (пакуля) для защиты отъ пропикновенія холода; на внѣшній край „шупляды“ набиваются дощечки „шалевки“ (наличники), прикрывающія и „пазы“. Надъ окнами и подъ ними вбиты въ стѣну подъ угломъ дощечки, называемыя тоже „шалевками“, иногда „отливчиками“ служащія для стока атмосферическихъ осадковъ.

Хата покрыта соломенною крышею— „стрехой“; крыша двускатная— „на два спада“, отлогая— „шляповатая“ (если крыша крутая, то называется „быстрая“ или „стремкая“). „Стреха“ выступаетъ надъ зданіемъ, образуя отнюдь, называемый „застрешкомъ“.

Способъ установки стропиль и ихъ крѣпленія въ крышахъ, прикрывающихъ „хату“ и другія постройки слѣдующій.

Въ верхнихъ бревнахъ— „бервеньяхъ“ (ед. число бервенó) сруба вырѣзаются гнѣзда— „чашки“, въ которыя устанавливаются стропила— „крохвы“. Въ одномъ изъ верхнихъ концовъ брусевъ, составляющихъ стропило, пробивается „чепелъ“, а въ

другомъ вырѣзается „палецъ“, который вгоняется въ „чепелу“; черезъ оба названные конца брусевъ стропилы просверливается буровомъ отверстіе—„скручивается сверломъ дыра“, въ которое забивается деревянный гвоздь—„гвоздь“. Въ „чашку“ загоняется клинъ для приданія устойчивости стропилѣ. Въ средних частяхъ брусья стропилы схватываются балкой, называемой „поясомъ“. Для прочности крыши, у нѣкоторыхъ крестьянъ, на углахъ прибиваются косяки, одинъ конецъ которыхъ—къ стѣнѣ, а другой—къ крайней стропилѣ.

На крохвахъ прибиваются или привязываются „дубцомъ“ (лозовая вѣтвь) латы, по которымъ растилается солома, прикрѣпляемая къ нимъ тоже дубцомъ при посредствѣ тонкихъ жердей, обтесанныхъ съ одной стороны, называемыхъ „привязинами“ (ед. число привязино). Крыша покрыта „подъ бому“, т. е. по такой системѣ, что колосья соломы спрятаны, а комли выведены на верхъ („бомой“ называется жердь въ длину крыши, на которой покрывающей ее по мѣрѣ покрытія подымается, подтягивая „бому“, то съ одного конца, то съ другого веревками, привязанными къ коньку крыши—„щиту“ (другой способъ покрытія соломенныхъ крышъ отличается тѣмъ, что комли соломы спрятаны, а колосья выведены вверхъ; въ такомъ случаѣ выражаются, что крыша покрыта „подъ колосъ“. Второй способъ покрытія считается болѣе легкимъ и примѣняется или въ случаѣ недосуга, для экономіи въ расходованіи соломы или у менѣе зажиточныхъ крестьянъ). Щитъ составленъ изъ бревенъ и называется „лемегой“ (щиты дѣлаются тоже изъ ополокъ и—соломы у бѣдныхъ крестьянъ). Подъ лемегой выступаетъ въ наклонномъ положеніи надъ окнами маленькая крыша изъ дощечекъ—„застрѣнакъ изъ дощечекъ“ (иногда соломенная) для предохраненія оконъ отъ затеканія водою.

Надъ стропилами, выступающими вверху углами, проложена жердь, поддерживающая соединеніе обоихъ скатовъ крыши, называемая „щитъ“ или „вильчикъ“. Надъ крышею въ нѣсколь-

кихъ мѣстахъ положены „клучи“ (парные жердочки—„колки“, схваченныя деревянными гвоздями—„гвоздями“), спускающіяся по обѣимъ сторонамъ ея съ цѣлью укрѣпленія. Эти „клучи“ ничѣмъ не укрѣплены къ крышѣ и держатся собственною тяжестью.

Къ хатѣ по ширинѣ ея тѣсно примыкаетъ въ прямую линію постройка, называемая „сѣни“. Эта постройка собственно двустѣнный, продольными стѣнами которой служатъ, съ одной стороны, стѣна „хаты“, а съ другой—стѣна слѣдующей постройки „варивни“. Такимъ образомъ, въ „сѣняхъ“ возводятся лишь поперечныя стѣны, сложенныя изъ неотесанныхъ бревенъ—„кругляковъ“, впущенныхъ съ обѣихъ сторонъ каждой стѣны въ прочныя столбы—„шудля“ (ед. число шудло), тѣсно примыкающія къ стѣнамъ „хаты“ и „варивни“. Въ передней стѣнѣ „сѣней“, въ сторону двора, продѣланы двери, для входа въ „сѣни“, сообщающіяся внутренними дверьми съ хатой. Въ той же стѣнѣ возлѣ дверей продѣлано небольшое окно (безъ рамы)—„оконце“ ($3 \times 3\frac{1}{2}$ в.), служащее для проникновенія свѣта и воздуха въ сѣни. Это „оконце“ имѣетъ и другое назначеніе: черезъ него просовываютъ руку для открыванія съ внутренней стороны двери засова, называемаго „засоука“.

Къ сѣнямъ тѣсно примыкаетъ слѣдующая постройка, равнымъ образомъ въ прямую линію, называемая „варивня“ или „истопка“. Это четырехугольный срубъ, сложенный изъ „кругляковъ“. О назначеніи варивни упомянуто выше. Эта постройка сообщается съ сѣнями внутренними дверьми. Такимъ образомъ, хата, сѣни и варивня имѣютъ внутреннія сообщенія и одинъ входъ со двора,—черезъ наружныя двери въ сѣняхъ.

Въ передней стѣнѣ варивни продѣланы два продольныхъ окна „оконцы“ безъ рамъ ($4 \text{ в.} \times 8 \text{ в.}$), служащія для прохода свѣта и воздуха; зимою они обыкновенно закладываются. Въ той же стѣнѣ вверху подъ крышею пробито небольшое квадратное отверстіе, называемое „дзюрка“ или „душникъ“ для вентиляціи

„варивни“. Возлѣ нея у основанія устроена „приизба“ (нѣчто въ родѣ привалинки) для предохраненія ея зимою отъ холода; она служитъ и для сидѣнья. „Приизба, вышиною до $\frac{1}{2}$ арш., устроена слѣдующимъ образомъ: съ двухъ крайнихъ концовъ „варивни“ вбиты 2 „колка“ — кола, за которыми положено бревно, засыпанное сзади до стѣны постройки землею.

У другихъ крестьянъ „приизбы“ устраиваются не непременно при варивнѣ, а напр. (и большею частью) при „хатѣ“.

Тѣсно къ варивнѣ тоже въ прямую линію примыкаетъ четвертая постройка — „хлѣвъ“ для коровъ. Послѣдній представляетъ собою трехстѣнный, примыкающій къ широкой (сторонѣ) стѣнѣ варивни.

Въ хлѣвъ ведутъ дощатые ворота, вращающіяся „на петнику“ (объясненіе выше).

Въ описанныхъ четырехъ постройкахъ надъ хатой и стѣнами общая крыша, надъ варивней и хлѣвомъ отдѣльная.

Какъ выше было упомянуто, возлѣ хаты со стороны улицы возведена временная постройка. Это навѣсъ — „навѣтка“, служащій для склада телѣгъ, саней, корытъ и другихъ подобныхъ предметовъ хозяйства.

Собственно, практическое назначеніе этого навѣса, которое имѣлось въ виду при его постройкѣ, заключалось въ огражденіи „хаты“ отъ задуванія снѣгомъ. Но такъ какъ означенная „навѣтка“ заслоняетъ хату отъ свѣта, то хозяинъ предполагаетъ ее убрать. Навѣсъ покрытъ соломенною крышею, подступающею къ щиту — „лемегѣ“ хаты. Крыша лежитъ на трехъ угловыхъ столбахъ — „шұльяхъ“ и двухъ бревенчатыхъ стѣнахъ (въ сторону улицы и сосѣдняго двора), связанныхъ въ четвертомъ углу. Такъ какъ задняя стѣна навѣса не доходитъ до хаты, то продолженіемъ ея служитъ высокій плетень „паркань“, доходящій до крыши; длиною около 1 арш. Описанныя пять построекъ

расположены въ одну линію на западной сторонѣ двора. Такимъ образомъ, всѣ окна ихъ и входная дверь въ стѣны обращены на востокъ.

На восточной сторонѣ двора въ одну прямую линію расположены, тѣсно примыкая другъ къ другу, начиная отъ улицы: „хлѣвъ“ для коровъ, „овчарня“ — для овецъ, „навѣтка“ (навѣсъ) для складыванія дровъ, служащая и помѣщеніемъ для свиней и „свирань“ — амбаръ.

Первыя три постройки крыты одною общемою крышею, сложены изъ „кругляковъ“; изъ нихъ овчарня сложена срубомъ изъ четырехъ стѣнъ, хлѣвъ представляетъ собою трехстѣнный, а въ навѣткѣ, боковыми стѣнами которой служатъ стѣны смежныхъ: овчарни и свираны, задняя стѣна глухая изъ кругляковъ, а передняя представляетъ собою плетень „паркань“ съ воротами сбоку. Входныя ворота (дощатые) въ хлѣвъ и „дзверцы“ (двери) въ овчарню и навѣтку вращаются „на петнику“.

Такъ какъ въ навѣткѣ стѣна, обращенная въ сторону двора сквозная, то на зиму за нею ставится какое нибудь имѣющееся подъ руками деревянное укрѣпленіе, напр. старыя ворота, или же вбиваются кольца, причемъ промежутокъ между стѣной и этими приспособленіями плотно набивается („напихаютъ“) соломой, „ситникомъ“ — тростникомъ или испорченнымъ сѣномъ.

Въ овчарнѣ имѣется въ сторону двора небольшое окно — „оконце“ (4 в \times 4 в.) для прохода воздуха и свѣта.

Рядомъ съ навѣткой построенъ амбаръ — „свирань“ или „клтѣ“ на рядѣ сложенныхъ безъ замазки камней до 1 арш. въ вышину. Амбаръ построенъ изъ „кругляковъ“. Въ передней стѣнѣ посреди дверь изъ „дощекъ“ (досокъ) размѣрами $1\frac{3}{4}$ арш. \times $1\frac{1}{4}$ арш., открывающаяся „на крюкахъ“. Она запирается висячимъ замкомъ. При входѣ въ амбаръ расположена въ длину его деревянная площадка, называемая „пареклять“ шириною въ $1\frac{1}{4}$ арш. Съ одной стороны послѣдней устроено прикрытіе для

сторожевой собаки, въ видѣ прислоненной къ стѣнѣ амбара подъ угломъ старой бороны, прикрытой соломой и „бульбовникомъ“—зеленью отъ картофеля. Надъ дверьми амбара протянуты жердочки для сушенія бѣлья. „Пярекать“ служитъ для временнаго склада хозяйственныхъ принадлежностей—„спасць“, какъ то упряжи, топора и т. п.

Амбаръ покрытъ отдѣльною соломенною крышею „подъ бому“ съ тремя „ключами“.

Южная граница двора отдѣляется отъ улицы заборомъ „парканъ“ въ 3 арш. высотой, состоящимъ изъ укрѣпленныхъ къ вертикальнымъ кольямъ 3-хъ продольныхъ жердей, переплетенныхъ лозовыми и березовыми жердочками *). Парканъ замыкается возлѣ западной границы двора воротами, вышиною въ $1\frac{3}{4}$ арш. и длиною до 4 арш.; ворота эти состоятъ изъ 2-хъ вертикальныхъ столбиковъ — „стоупцовъ“, схваченныхъ пятью продольными узкими досками („палки“), вшпунченными въ „стоупцы“; отъ воротъ до первой постройки на означенной границѣ (—навѣса) поставленъ на протяженіи 1 арш. заборъ—„плоть“, вышиною до 2-хъ аршинъ, составленный изъ двухъ паръ вертикальныхъ колевъ—„колкі“, черезъ которыя сложены съ промежутками горизонтальныя жердочки, привязанныя лозой. Этотъ маленькій низкій заборъ служитъ для перелазыванія во дворъ или со двора на улицу, дабы не открывать всякій разъ воротъ.

*) Крестьянскіе дворы, огороды, иногда поля (возлѣ дороги) обносятся разнаго рода изгородями, которыя по способу устройства носятъ разныя наименованія: 1) „Парканъ“—изгородь только что описанная, 2) „Плоть“—изгородь, состоящая изъ ряда паръ вертикальныхъ жердей, черезъ которыя продѣто нѣсколько продольныхъ жердочекъ, привязанныхъ къ первымъ лозовымъ прутьямъ, 3) „Шастоколь“—обыкновенный частоколь, состоящій изъ вертикальныхъ столбовъ съ заостренными вверху концами, схваченныхъ продольными латами, 4) „Аплѣтъ“ состоитъ изъ расположенныхъ на разстояніи до 1 арш. колевъ, заплетенныхъ вдоль (аплета) вѣтвями лозы или березы, 5) „Штакѣтикъ“ заборъ, составленный изъ ровныхъ дощечекъ и 6) „Тынъ“ устроенъ изъ ряда высокихъ вертикальныхъ столбовъ (шұльцы) съ продольными выемками, въ которыя вшпунчены тесанныя бревна или пластины. Последняго рода заборъ, какъ болѣе дорогой, встрѣчается рѣдко.

Такой же заборъ—„плоть“ поставленъ на протяженіи 2 арш. отъ амбара до границы „гумница“, о которомъ рѣчь ниже.

Съ сѣверной стороны дворъ огороженъ заборомъ—„плотомъ“, въ $2\frac{1}{2}$ арш. вышиною. На линіи той же стороны имѣются ворота, вышиною въ $1\frac{3}{4}$ арш. и длиною до 4 аршинъ (устроенныя тѣмъ же способомъ, какъ и входныя съ улицы во дворъ), ведущія въ слѣдующій дворъ, называемый „гумнице“, или „гумно“.

На „гумницѣ“ расположены только двѣ постройки: сѣноваль—„пуця“ и гумно—„токъ“—и оба на восточной его сторонѣ.

Первою постройкою стоитъ сѣноваль—„цуця“, сложенный изъ „кругляковъ“. Сбоку передней стѣны его имѣются досчатыя одностворчатыя ворота, вращающіяся „на петнику“. Постройка эта крыта отдѣльною соломенною крышею и представляетъ собою трехстѣнный, примыкающій къ слѣдующей постройкѣ—„току“. Последній сложенъ, равнымъ образомъ, изъ неотесанныхъ бревень; въ передней стѣнѣ его посрединѣ расположены одностворчатыя досчатыя ворота, вращающіяся „на петнику“. Ворота запираются висячимъ замкомъ. Для временнаго же замыканія ихъ, напр. на время пріостановки работъ, устроена наружная деревянная задвижка, называемая „засоука“. При входѣ въ гумно подъ воротами положена въ вертикальномъ положеніи доска—„подворотня“, чтобы не задувалъ снѣгъ и не заходили куры. Средняя часть гумна, расположенная противъ воротъ и выбитая глиной называется „такоуня“, служащая мѣстомъ для молотбы (тутъ же возлѣ воротъ стоятъ цѣпи—„цапы“). Боковыя части, называемыя „стороны“, служатъ для складыванія невымолоченныхъ сноповъ; онѣ отдѣлены отъ „такоуни“ „засторонками“—перегородками, вышиною до 1 арш., сложенными изъ 5 тонкихъ пластинъ. Гумно покрыто соломенною крышею съ 6 „ключами“.

Въ сѣверо-западномъ углу гумница находятся садикъ и пасѣка—„пчельникъ“. Нѣсколько ульевъ поставлено, кромѣ того,

подъ „застрешками“ (откосами крыши) гумна и сѣновала. Посреди „гумница“ сложены бревна отъ разобранной старой хаты, прикрытые, впредь до употребленія ихъ въ дѣло, соломенною крышею отъ той же хаты.

Гумнице огорожено съ запада „парканомъ“, а съ сѣвера „плотомъ“. На сѣверной границѣ, кромѣ того, находятся ворота, такія же, какъ ведущія со двора на гумнице, открывающія выходъ въ поле.

Изъ числа всѣхъ описанныхъ построекъ чердаки („горá“) устроены только надъ „хатой“ и „овчарней“. Въ чердакъ надъ хатой проникаютъ по деревянной переносной лѣстницѣ—„драбина“ изъ сѣней. Этотъ чердакъ освѣщенъ однимъ „оконцемъ“, устроеннымъ въ щитѣ—„лемерѣ“ и служить для складыванія хозяйственныхъ принадлежностей (если хата курная, то на „горбѣ“ ничего не складываютъ). Въ чердакъ надъ овчарней проникаютъ со стороны хлѣва. Этотъ чердакъ служитъ для складыванія соломы, кулей, сѣна и другихъ подобныхъ предметовъ хозяйства.

Что касается внутренняго устройства „хаты“, то послѣдняя состоитъ изъ одного помѣщенія, одновременно служащаго и комнатою для жилья, и кухни, и столовой. (Въ рѣдкихъ случаяхъ въ хатѣ дѣлается перегородка, не достигающая до потолка, за которой отгораживается столовая).

Въ хатѣ находится „печь“, служащая и для согрѣванія помѣщенія, и для изготовленія пицци. Устройство ея слѣдующее: на полу выведенъ 4-хъ угольный фундаментъ, называемый „опечка“, вышиною до 1 арш., длиною 2 арш. 14 вер., шириною 2 арш. 12 вер. Первая половина фундамента, сложенная изъ камня (въ рѣдкихъ случаяхъ эта половина фундамента дѣлается деревянная—срубомъ), покрыта сверху сплошь досками; надъ ними сложена изъ кирпичей—„пеглей“ вторая половина фундамента, между стѣнками которой надъ досками навалены

кирпичный щебень, камни и битое стекло; поверхъ всего этого сдѣлана кирпичная кладка въ три кирпича толщиною, служащая основаніемъ печи.

Спереди первой половины „опечекъ“ (фундамента) посрединѣ оставлено небольшое четырехъ угольное отверстіе—„дзюрка“, ведущее въ, образуемое упомянутыми досками и стѣнками этой половины „опечекъ“, помѣщеніе, называемое „подпечекъ“, служащее для загона въ зимнее время поросатъ и куръ. Во второй половинѣ фундамента имѣется спереди посрединѣ неглубокое помѣщеніе (до 8 вер. въ глубину), называемое „подпрѣпечекъ“ для складыванія кухонной посуды. Упомянутая кирпичная кладка является основаніемъ собственно печи, вышиною въ 1 арш. 1 вер. Печь складывается не на всей площади этой кладки, а оставляются спереди и по бокамъ выступы до 3-хъ вершковъ. Въ передней части печи сложены на разстояніи 1/2 арш. двѣ параллельныя стѣнки, съ аркообразными отверстіями посрединѣ, имѣющими 1 1/4 арш. въ длину и 7 в. въ высоту. Отверстіе во второй стѣнкѣ, черезъ которое проникаетъ пламя, называется „чалесники“. Боковыя отдѣленія между означенными двумя стѣнками называются: одно „копка“, куда „заметаютъ жаръ“ (загребаютъ угли, пеньель), а второе „печурка“; въ „копкѣ“ отъ стѣнки къ стѣнкѣ проведены желѣзныя пластинки, подъ которыми разводится огонь для согрѣванія или приготовленія наскоро пицци въ горшкѣ или сковородѣ, которые ставятся на эти пластинки. Срединная часть между копкой и печуркой называется „припечекъ“, здѣсь ставится кухонная посуда во время приготовленія пицци для присыпки приправы, для осмотра, готова ли пицца или чтобы помѣшать ее. За второй стѣнкой начинается „печь“; нижняя часть ея, гдѣ разводится огонь, называется „потъ“; здѣсь послѣ „заметанія жара“ ставятся горшки для приготовленія пицци и печется хлѣбъ. Верхняя часть печи представляетъ собою сводъ—„скляпѣнне“. Труба—„кóминъ“ начинается надъ „припечкомъ“. Въ предѣлахъ хаты до потолка (на разстояніи 1 1/2 арш.) она подымается въ прямомъ направленіи съ лѣстни-

пеобразными выступами. Въ этой части трубы находится „юшка“ (вьюшка), которая закрывается „дзверцами“. На чердакѣ труба заламывается и эта часть ея называется „лежака“, а затѣмъ выводится на крышу въ прямомъ направленіи. Назначеніе лежака заключается въ томъ, чтобы пламя и искры не проникали на крышу и чтобы вывести трубу посрединѣ послѣдней.

Наверху передней стѣны печи сбоку оставляется небольшое углубленное помѣщеніе, называемое „печуркой“, для складыванія, съ цѣлью просушки, разныхъ мелкихъ предметовъ, напр., рукавицъ зимою.

Уголь, образуемый переднею частью печи и стѣной хаты (возлѣ входной двери изъ сѣней) называется „кочерѣжникомъ“, служащимъ для складыванія кочерги, помела, ухвата и проч. На печи въ зимнее время спать.

Въ нѣкоторыхъ хатахъ у другихъ крестьянъ труба отсутствуетъ; въ такомъ случаѣ дымъ проводится черезъ особый „душникъ“ въ сѣни, откуда выдувается.

Курныя же хаты встрѣчаются крайне рѣдко. Полъ въ хатѣ глиняный (если полъ деревянный изъ досокъ, то называется „подлога“, въ данномъ случаѣ называется „безъ подлоги“). Потолокъ—„столь“ досчатый, при этомъ „шарованный“, что означаетъ, что доски плотно приложены и впущены одна въ другую (если же доски кладутся рѣдко, причемъ другой рядъ досокъ покрываетъ промежутки, то „столь“ называется „покрыванная“). Подъ потолкомъ балки—„бальки“ лежатъ поперекъ хаты, подъ ними же въ длину положена длинная балка, называемая „трамъ“ для укрѣпленія поперечныхъ.

Обѣденный столъ, до 3-хъ арш. длиною, расположенъ вдоль узкой стѣны хаты въ углу подъ образомъ, называемомъ „куть“ (другіе углы хаты такъ и называются). Печь находится обыкновенно въ углу, входя изъ сѣней въ хату направо или налево, въ зависимости отъ расположенія ихъ, а „кутомъ“ бываетъ про-

тивоположный уголь по діагонали. Образа бываютъ только въ хатѣ. Возлѣ стола во всю длину 2-хъ наружныхъ стѣнъ стоятъ „лавы“, не переносныя скамьи, состоящія изъ толстыхъ досокъ, положенныхъ на колодки или—ножки (эти лавы служатъ и для сна). По другую сторону стола, въ длину его, стоятъ „услонь“ или „зедадь“, обыкновенная переносная длинная скамья. Хозяинъ—„господарь“ сидитъ въ концѣ стола (въ сторону отъ „кута“) на „лавѣ“ при хлѣбѣ („для хлѣба“), который онъ рѣжетъ—„кроить“ и раздаетъ членамъ семьи. Если въ хатѣ живутъ двѣ семьи, то „господарь“ младшій садится въ „куту“ подъ образами, а старшій въ концѣ стола при хлѣбѣ. „Куть“—уголь съ образами имѣетъ значеніе почетнаго мѣста только во время семейныхъ торжествъ.

Хозяйка—„господыня“ садится при краѣ стола—„съ краю“ на „зедадь“, чтобы удобнѣе ходить за пищею, которую сама подаетъ къ столу. Члены семьи размѣщаются какъ придется, причемъ дѣти обыкновенно ближе къ „мискѣ“, изъ которой въ одно время всѣ ѣдятъ.

Всѣ члены семьи спятъ въ „хатѣ“ на кроватяхъ—„лошки“ или „крѣвати“, „лавахъ“, на печи и на особыхъ скамьяхъ, называемыхъ „палки“ (ед. ч. палокъ), устроенныхъ въ длину печи и вдоль задней стѣны хаты. Кровати размѣщены на лѣво отъ входа въ нее (напротивъ печи) и возлѣ задней стѣны. Въ лѣтнее время ктонибудь одинъ изъ членовъ семьи остается спать въ хатѣ, а другіе располагаются для сна въ сѣняхъ, сѣновалѣ и гумнѣ.

Инвентарь жилья—„хаты“, кромѣ упомянутыхъ предметовъ, составляютъ: 1) „ступá“—выдолбленная колода, въ которой при помощи „толкача“ (закругленный валикъ съ выемкою посрединѣ, чтобы было удобнѣе обхватить рукою) толкутъ соль, ячмень (для полученія крупъ), конопляное сѣмя, картофель (получается масса, которая смѣшивается съ мукой и пекутся „пращаки“—блины) мажъ и т. д., 2) „Валакъ“ (плоскій брусокъ

съ зубьями съ одной стороны въ ширину его и съ рукояткою) и „качалка“ (круглый валикъ)—предметы для катанья бѣлья, 3) надъ входными дверьми „палѣчка“—обыкновенная полочка для складыванія мелочей; зимой на нее ставятъ кувшины съ молокомъ для вскисанія. У нѣкоторыхъ крестьянъ въ длину передней стѣны прибавляютъ полку, называемую „заложникъ“ съ перильцами съ трехъ сторонъ для складыванія тарелокъ, мисокъ, ложекъ и другихъ мелкихъ предметовъ, 4) подъ потолкомъ висятъ жердочки—„балечки“ для подвѣшиванія верхней одежды, 5) возлѣ печи стоитъ „зедликъ“—скамеечка для ведра или чугунаго горшка—„сагана“, 6) Возлѣ ведра на зедликѣ стоитъ всегда „кѣноука“—кружка металлическая или деревянная для питья воды, 7) Въ „кочережникѣ“ стоятъ: „кочерга“, „чепелá“ (родъ ухвата для выниманія изъ печи сковороды), „помело“ и „вилка“ (ухватъ) для выниманія изъ печи горшковъ, 8) „газничка“ жестяная конусообразная лампочка съ фитилемъ безъ стекла, зажигаемая если надо наскоро засвѣтить, 9) „рѣшета“ для просѣванія муки, 10) „лѣбочка“, или „лѣбка“—плетеная соломенная корзиночка для принесенія муки, 11) „кѣшикъ“—плетеная изъ лозовыхъ вѣтвей корзина для принесенія картофеля или овощей, 12) ножи, вилки,—„видѣльцы“ и ложки, 13) „сальничка“—деревянный ящичекъ для соли, 14) „саганы“—чугунные горшки, 15) „жбаны“—кувшины, 16) „начѣбука“—корыто съ отлогими полукруглыми берегами для мытья бѣлья, 17) „корѣта“—болѣе глубокия колоды съ вертикальными стѣнками или ящички сколоченные изъ досокъ для кормленія свиней и рубки травы, 18) Возлѣ „кута“ надъ обѣденнымъ столомъ виситъ лампа „лямпá“. Кухонная утварь хранится на „лавахъ“, въ „подприпечекѣ“, „печуркѣ“, на „палѣчкѣ“ (все эти термины объяснены выше), разныя мелочи—въ шуфлядѣ (выдвижной ящичекъ кухоннаго стола). Нужнѣйшіе припасы хранятся въ варивнѣ: хлѣбъ печеный, овощи, картофель, капуста и въ амбарѣ: зерно, мука, соль, сало, ветчины и другія приготовленія изъ свинины. Деньги хранятся въ секретномъ мѣстѣ: въ зернѣ или въ землѣ,

гдѣ нибудь въ варивнѣ. Разныя цѣнные вещи, бѣлье, полотна, праздничная одежда хранятся въ сундукахъ, называемыхъ „скрина“, если плоская крыша и „куфоръ“, если выпуклая. Бѣлье такъ же складывается въ „кублахъ“ (ед. число „кѣбелъ“)—большой ушатъ съ ушками и крышкой („вѣко“), черезъ ушки продѣваютъ палку, на концѣ которой привѣшанъ замокъ. Скрины, куфры и кублы ставятся въ сѣняхъ, амбарѣ, иногда въ хатѣ.

Отхожаго мѣста или соответственнаго приспособленія при жилищѣ не имѣется. Таковымъ служитъ „свинарникъ“ (хлѣвъ для свиней). Въ нѣкоторыхъ крестьянскихъ дворахъ оставляется между двумя постройками промежутокъ, называемый „заулокъ“, служащій отхожимъ мѣстомъ.

Въ сѣняхъ укрѣплена къ боковымъ стѣнамъ жердь—„шпостакъ“ для подвѣшиванія одежды. Возлѣ задней стѣны прибита „лаука“—широкая полка для временнаго складыванія бѣлья. Около входныхъ дверей стоитъ „зедликъ“—скамеечка для ведеръ съ водою. Направо отъ входныхъ дверей въ стѣну вбитъ „колѣкъ“ для подвѣшиванія на скорую руку верхней одежды или упряжи для просушки.

Въ варивнѣ при входѣ съ лѣвой стороны въ углу стоитъ печь. Устройство ея слѣдующее: вмѣсто фундамента (какъ въ печи „хаты“) сложенъ деревянный срубъ—„опѣчки“, углы котораго лежатъ на камняхъ. Сверху сруба покрытаго сплошь досками сбита изъ глины собственно печь. Въ передней стѣнкѣ ея посрединѣ имѣется аркообразное отверстіе, называемое „чалѣсьники“, черезъ которое проходитъ дымъ въ варивню. Верхняя часть печи устроена сводомъ—„склепѣнне“. Передъ печью небольшая выступъ, называемый „припечекъ“; на немъ ставится посуда. Печь въ варивнѣ служитъ для отопленія ея зимой; въ ней же иногда варятъ для свиней картофель.

Съ правой стороны отъ входа въ варивню у „оконца“ прикрѣплена къ стѣнѣ на ножкахъ широкая полка, называемая „осада“, на которой приспособлена ручная мельница съ слѣдующимъ

устройством: на „осадѣ“ лежитъ одинъ камень неподвижно съ отверстиемъ въ серединѣ, въ которое плотно проходитъ желѣзный стержень, называемый „виратяно“; въ верхнемъ камнѣ тоже съ отверстиемъ— „мечя“ вложена пластинка, опирающаяся въ верхній конецъ „виратяна“, при поднятіи котораго, такимъ образомъ, подымается верхній камень. Подъ „осадою“ прикрѣплена однимъ концомъ къ стѣнѣ подъ угломъ деревянная пластинка, называемая „карець“, въ середину котораго укрѣпленъ нижній конецъ „виратяна“, спускающагося отъ нижняго камня черезъ „осаду“; другой конецъ корца поднимается или опускается при посредствѣ веревки, протянутой черезъ сдѣланное отверстие въ осадѣ, надъ которой веревка завязывается узломъ. Карцомъ регулируется система жернововъ: если веревка натянута, то карець подымается „виратяно“, а послѣдній верхній камень и тогда зерно мелется крупнѣе и наоборотъ. Надъ жерновами подъ потолкомъ вбита къ стѣнѣ дощечка съ отверстиемъ, называемая „лапотѣнь“; черезъ это отверстие проведенъ къ верхнему жернову шесть— „млени“; вращая который послѣдній приводится въ движеніе.

Противъ входной двери варивни возлѣ боковой стѣны (къ которой примыкаетъ слѣдующая постройка—хлѣвъ) на разстояніи 3¹/₂ арш. поставлена перегородка, вышиною въ 1¹/₂ арш.; къ ней посрединѣ примыкаетъ перпендикулярно другая перегородка, образующая вмѣстѣ съ первой два отдѣленія, называемыя „катухы“ для складыванія картофеля. Одинъ изъ катуховъ дѣлится вспомогательной перегородкой, образуя маленькое отдѣленіе для складыванія овощей.

Въ варивнѣ хранятся разные хозяйственныя принадлежности: „кади“ (катки), „кадушки“ (маленькія кадки), „цебры“ (ушаты) „дѣжечки“ (кадочки) для приготовления кваса, „дежа“ (кадка) для приготовления хлѣба, деревянная лопата чтобы садить хлѣбъ въ печь, „каловрѣтъ“ и „прасница“—предметы для пряденія и другія подобныя мелкія хозяйственныя принадлежности.

Въ хлѣвахъ подъ крышей устроены „палатки“, состоящія изъ жердочекъ или досокъ, положенныхъ на балкахъ подъ кры-

шею, накрывающіяся зимой соломой для тепла. „Палатки“ имѣютъ и другое назначеніе—для складыванія, за неимѣніемъ другого свободнаго мѣста, вымолоченныхъ кулей соломы.

Въ свирнѣ (амбарѣ) вдоль трехъ стѣнъ устроены закрома— „аруды“ для храненія зерна. Въ этой же постройкѣ подъ соломённою крышею плотно сложены пластины (въ амбарахъ другихъ крестьянъ иногда тонкія отесанныя бревна), образующія „закотъ“, на два ската, какъ и крыша.

На поперечныхъ балкахъ положены доски, составляющія „палатки“, служащія для складыванія хозяйственныхъ предметовъ, а также для сниманія съ верхней балки подъ самымъ угломъ „закота“ подвѣшенныхъ окороковъ, сала и проч.

На поперечныхъ же балкахъ подвѣшены разная одежда, лыко, „вѣуна“ (овечья шерсть)

Въ деревнѣ „Адамовичи“, одинъ изъ крестьянскихъ дворовъ который здѣсь описанъ, послѣдніе группируются въ правильномъ порядкѣ по обѣимъ сторонамъ проходящей среди этой деревни улицы.

Деревня Адамовичи расположена при проселочной дорогѣ, вдали отъ главныхъ трактовъ и рѣкъ. Мѣстность вокругъ деревни безлѣсная, немного холмистая.

Обычное занятіе мѣстныхъ крестьянъ составляетъ хлѣбопашество. Скотоводство и огородничество составляютъ подспорье для домашняго обихода. Торговлей не занимаются, кустарныя издѣлія не развиты.

Въ случаѣ возникновенія на мѣстѣ какихъ либо предпріятій и—спроса на рабочія руки крестьяне съ жадностью берутся за предлагаемую работу. Такъ напр. при проведеніи пунѣ новой Бологое-Сѣдлецкой желѣзной дороги крестьяне весь свой досугъ (нѣкоторые даже въ праздничные дни) посвящаютъ работамъ, на которыя открывается спросъ: добываютъ и свозятъ къ желѣзной

дорогѣ камень, нагружаютъ и выгружаютъ для полотна желѣзной дороги песокъ, укладываютъ шпалы и проч. Равнымъ образомъ охотно отправляются на такія же работы въ другія губерніи.

Въ виду большого спроса на рабочія руки, мѣстные крестьяне, зарабатывая хорошія деньги, совершенно отказываются отъ поденныхъ работъ у мѣстныхъ помѣщиковъ, въ обыкновенное же время затишья они весьма охотно идутъ на эти работы, являющіяся для нихъ большимъ подспорьемъ.

Владѣніе у крестьянъ подворное. Многіе крестьяне раздѣлились и получилось дробленіе участковъ. Это обстоятельство повело къ обѣдненію ихъ и къ связанной съ этимъ эмиграціи, преимущественно въ Америку. По личнымъ наблюденіямъ за послѣдніе 20 лѣтъ, вынесеннымъ какъ мѣстнымъ землевладѣльцемъ, представляется возможнымъ смѣло выразить, что благодаря разившейся эмиграціи, мѣстное крестьянское мужское населеніе уменьшилось вдвое.

Это обстоятельство, въ связи съ существующимъ нынѣ большимъ спросомъ на рабочія руки для строящейся новой вѣтви желѣзной дороги, весьма подрываетъ хозяйство помѣстныхъ землевладѣльцевъ, которые поставлены въ безвыходное положеніе въ дѣлѣ найма постоянныхъ и поденныхъ рабочихъ.

Описаніе построекъ крестьянскаго двора въ деревнѣ „Раевщинѣ“, Молодечненской волости.

Выше было замѣчено, что крестьянскіе постройки и дворы въ общемъ подходятъ подъ одинъ типъ. Поэтому, чтобы не повторяться при описаніи другого крестьянскаго двора въ той же волости, будутъ указаны мѣста расположенія построекъ и группированія подъ крышами и нѣкоторыя особенности.

На западной сторонѣ описываемаго двора расположены съ противоположной къ улицѣ стороны слѣдующія постройки, тѣсно примыкающія одна къ другой по прямой линіи: „хата“, „сѣни“, „варивня“ и „стайня“ (конюшня); первая двѣ подъ одною об-

щую крышею, равнымъ образомъ какъ и двѣ остальные. Входятъ въ хату черезъ сѣни, сообщающіяся съ нею внутренними дверьми. Въ хатѣ два окна выходятъ на востокъ, два на югъ. Всѣ окна съ двустворчатыми рамами, — „на двѣ хфортки“ и однихъ размѣровъ: $9\frac{1}{2}$ вер. \times 12 в.; ставнями не снабжены, но прикрываются зимою съ внутренней стороны „матами“ изъ соломы.

Хата обшита „обпалевана“ досками въ вертикальномъ положеніи.

Возлѣ хаты въ сторону двора устроена „приизба“ (въ дворѣ деревни „Адамовичи“ „приизба“, какъ было отмѣчено, возведена при варивнѣ).

„Приизба“ устроена для предохраненія хаты отъ проникновенія зимою и осенью холода; другихъ приспособленій для этого не имѣется. Владѣльцы же болѣе вѣтхихъ хатъ и менѣе зажиточные возводятъ возлѣ стѣнъ или стѣны хаты особый заборъ въ родѣ частокола, промежутокъ между которымъ и хатой туго заполняютъ ржаной соломою, зеленью отъ картофеля или кастрикой („застремать хату плотомъ и напхають соломою, бульбовникомъ или подмяльемъ“).

Въ хатѣ имѣется деревянный полъ. Внутри стѣны штукатурены „атынкваны“. Въ послѣднее время нѣкоторые крестьяне штукатурятъ внѣшнія стѣны хаты, вмѣсто обшивки ихъ досками, находя это болѣе дешевымъ.

Въ варивнѣ въ сторону двора продѣланы два „оконца“ безъ рамъ, а подъ крышею отверстіе, называемое „дзюрка“ или „душникъ“. На восточной сторонѣ двора расположены, начиная съ противоположной къ улицѣ стороны: „хлѣвъ“ — для коровъ, крытый отдѣльною крышею, „свинарникъ“ и „овчарня“, крытая общою крышею. Эти постройки тѣсно примыкаютъ другъ къ другу въ одну прямую линію. Затѣмъ оставленъ между овчарнею и слѣдующею постройкою — амбаромъ промежутокъ до $1\frac{1}{2}$ арш., называемый „заулокъ“, служащій отхожимъ мѣстомъ.

Амбаръ — „свиранъ“ слѣдуетъ за заулкомъ въ одну линію съ поименованными постройками; къ нему примыкаетъ „повѣт-

ка—(навѣсь) для складыванія дровъ, которая подь прямымъ угломъ заламывается къ улицѣ въ сѣверную сторону двора. Къ „повѣткѣ“ съ этой стороны тѣсно примыкаетъ конюшня— „стайня“ (вторая). Между этой конюшней и упомянутой выше (расположенной на западной сторонѣ двора), построены досчатые ворота двустворчатые „на 2 фортки“ въ $3\frac{1}{2}$ арш. вышиною, сверху которыхъ возведена небольшая двускатная крыша— „стрешка на 2 спада“ по 1 арш. шириной; возлѣ воротъ одностворчатая калитка— „дверцы на одну фортку.“ Ворота закладываются со стороны двора „дронгомъ“—запоромъ.

За хатой внутрь двора расположены колодезь (стѹдня) съ срубомъ, сложеннымъ изъ „пощакѣвъ“—пластинъ, возвышающимся надъ землею на $1\frac{1}{2}$ арш. Вода черпается ведромъ при посредствѣ „вала“ съ колесомъ— „кѣло“. Надъ колодеземъ устроенъ навѣсь, состоящій изъ четырехъ столбовъ— „шѹльцевъ“, поддерживающихъ четырехскатную (пирамидальную) крышу, сложенную изъ досокъ.

Весь дворъ вымощенъ „вѣбрукованъ“. Съ южной стороны отдѣляется отъ „гумница“ „тыномъ“, и сообщается съ нимъ воротами, (такъ же какъ въ описанномъ дворѣ деревни Адамовичи).

Противъ южной стороны хаты по направленію къ „гумнищу“, захватывая часть его, находится маленькій садикъ— „огородчикъ“ съ фруктовыми деревьями и грядками съ овощами.

Идя въ „гумнице“, съ правой стороны его, расположенъ „тѣкъ“ (гумно) и „пуня“ (сѣноваль) подь отдѣльными крышами. Гумно съ большими двустворчатыми воротами, размѣрами $3\frac{1}{4}$ арш. \times 3 арш. 10 вер., вращающимися „на крюкахъ“.

Съ лѣвой стороны „гумница“ находится вторая „пуня“, къ которой тѣсно примыкаетъ въ прямую линію второе гумно— „тѣкъ“ подь отдѣльными крышами. Въ этомъ гумнѣ стоитъ молотилка, приводимая въ движеніе лошадьми при посредствѣ довольно сложной деревянной конструкции привода, части котораго находятся въ гумнѣ, но главнымъ образомъ въ особомъ навѣсѣ,

называемомъ „манежъ“, примыкающемъ къ гумну подь прямымъ угломъ и расположеннымъ на южной сторонѣ „гумница“. Означенная конструкция заключается въ слѣдующемъ.

Посреди „манежа“ укрѣпленъ въ вертикальномъ положеніи вертящійся валъ, нижнимъ концомъ вкопанный въ землю деревянный столбъ съ металлической оправой, а верхнимъ въ толстую балку, о которой рѣчь ниже.

Къ означенному валу придѣлано „кулачное кѣло“ (зубчатое колесо, съ зубьями сверху и снизу) въ горизонтальномъ положеніи, при посредствѣ 8 косяковъ— „поясовъ“, прибитыхъ подь угломъ внизу вала и „рамы“, сложенной внутри колеса. На разстояніи арш. отъ земли черезъ валъ продѣта балка, называемая „дронгъ“ или „дышель“, къ которой съ обоихъ концовъ запрягають лошадей, приводящихъ въ движеніе всю систему.

Подъ крышею „манежа“ укрѣплены двѣ поперечныя балки, поверхъ которыхъ—двѣ продольныя, впущенныя въ гнѣзда, вырѣзанныя въ первыхъ (это укрѣпленіе называется— посредствомъ „звязанія“). Продольныя балки поддерживаютъ впущенную въ нихъ толстую балку, къ которой укрѣпленъ упомянутый выше вращающійся валъ.

При посредствѣ шестерни, задѣвающей зубья „кулачнаго кола“ передается двигательная сила молотилкѣ, стоящей въ гумнѣ. Къ послѣдней придѣланъ вращающійся валикъ или катушка— „шѹля“, соединяющійся съ моховымъ колесомъ— „пасовое кѣло“,—придѣланнымъ внутри гумна къ концу вала шестерни,—посредствомъ безконечнаго ремня— „паса“, Означенный конецъ вала лежитъ и вращается на вертикальномъ бревнѣ— „слѹпокъ“, укрѣпленномъ горизонтальною балкою (параллельною стѣнѣ гумна, смежной съ „манежомъ“), одинъ конецъ которой впущенъ въ боковую стѣну гумна, а другой укрѣпленъ на одной изъ продольныхъ балокъ, лежащихъ подь крышею манежа (о нихъ была рѣчь выше), проходящей изъ послѣдняго внутрь гумна на протяженіи $1\frac{3}{4}$ арш. Въ „манежѣ“ въ лѣтнюю пору складываются сельско-хозяйственныя орудія.

VII 10 490

Возлѣ манежа расположены ворота, ведущія въ огородъ и поле. Въ разстояніи нѣсколькихъ саженей отъ задней границы „гумница“ находится баня—„лазня“. Последняя состоитъ изъ обыкновеннаго сруба, покрытаго соломенною крышею. Къ банѣ примыкаетъ трехстѣнный, образующій предбанникъ „прилазникъ“; въ немъ раздѣляются, осенью же мнутъ ленъ. Входная дверь имѣется въ „прилазникѣ“, соединяющемся съ банею внутренними дверьми. Въ банѣ продѣлано окошечко „оконце“, размѣрами 4×5 вер. На лѣво отъ входа въ баню въ углу сложены, въ видѣ свода, большіе камни безъ всякой смазки, поверхъ ихъ набросаны въ большомъ количествѣ мелкіе камни. Это устройство называется печь; въ ней разводится огонь, нагрѣвающий камни, на которые наливается вода для полученія пара. Въ огонь бросаютъ небольшіе камни для накаливанія; ихъ опускаютъ въ воду для согрѣванія ея. Вода вносится въ баню „въ цебрахъ“—ушатахъ. Въ банѣ имѣется потолокъ, въ предбанникѣ же отсутствуетъ. Къ одной стѣнѣ ея укрѣплена широкая полка. Къ стѣнамъ прибиты 2 жерди для подвѣшиванія нижняго бѣлья.

Въ „лазнь“ дверь „на крюкахъ“, а въ „прилазникѣ“ на „петнику“.

Мѣстность, въ которой расположена деревня Раевщина пелѣсистая, немного холмистая.

Свѣдѣнія о занятіяхъ крестьянъ этой деревни и о расположеніи въ ней дворовъ тождественны съ тѣми, которыя приведены выше, при описаніи двора деревни Адамовичи.

Остается добавить, что нѣкоторые крестьяне, за отсутствіемъ свободнаго мѣста для храненія сноповъ, возводятъ для этой цѣли особое сооруженіе, называемое „озярода“, состоящее изъ двухъ вертикальныхъ столбовъ—„рѣшетни“ съ прорѣзанными отверстиями, черезъ которыя продѣты жерди—„жердки“. На послѣднія складываются снопы колосьями внизъ. Процессъ укладыванія называется „озяредить“.

III